

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 07/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 65/2025

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 COMPUTADOR DESKTOP TIPO SFF

Fornecedor: Gomes & Garcia Informática Ltda	CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19		
Email: gomesgarcia.info@gmail.com	Telefone: (31) 3031-4960		
Data/hora de envio 24/07/2025 07:35:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDs, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList	10,00	und	5.678,00
Marca: Lenovo	Fabricante: Lenovo	Modelo: 50s	

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07		
Email: pantanalinfor2@gmail.com	Telefone: (31) 97328-2430		
Data/hora de envio 23/07/2025 19:04:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList	10,00	und	10.000,00
Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo: Optiplex 7020			

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14		
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) – deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete – o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.676,00
--	-------	-----	----------

Marca: Lenovo	Fabricante: Lenovo	Modelo: ThinkCentre neo 50s G5 i5-14400
----------------------	---------------------------	--

Fornecedor: FBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17
Email: fbborges7@hotmail.com	Telefone: (44) 3017-0504
Data/hora de envio 23/07/2025 16:14:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList"

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.600,00
--	-------	-----	----------

Marca: positivo

Fabricante: positivo

Modelo: d3400-i5
13400/16gb/ssd512/w11pro/wifi6

Fornecedor: SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 59.773.077/0001-47

Email: comercial@sostec.com.br

Telefone: (11) 97310-0404

Data/hora de envio 24/07/2025 08:36:45

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList"

Descrição do Fornecedor

Quantidade

**Unidade de
Medida**

**Unitário
Proposto**

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDs, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.000,00
Marca: Positivo D3400 Fabricante: Positivo D3400 Modelo: Positivo D3400			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67		
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) – deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete – o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.678,00
--	-------	-----	----------

Marca: LENOVO THINKCENTRE NEO 50s GEN 4

Fabricante: LENOVO THINKCENTRE NEO 50s GEN 4

Modelo:

Fornecedor: MA3 TECH INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 26.498.396/0001-32
Email: ma3tech@ma3tech.com.br	Telefone: (41) 99113-5596
Data/hora de envio 24/07/2025 08:38:41	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList"

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pré-definido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.678,75
Marca: lenovo	Fabricante: lenovo	Modelo: neo 50s	

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pré-definido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.678,00
--	-------	-----	----------

Marca: Lenovo	Fabricante: Lenovo	Modelo: Desktop Lenovo Thinkcentre Neo 50s Core I5 16gb 512gb W11pro
----------------------	---------------------------	---

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList"

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou prédefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	6.500,00
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: Neo 50s G4			

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09		
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488		
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pré-definido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.500,00
Marca: Desktop Dell Slim Modelo: ECS1250	Fabricante: Desktop Dell Slim Modelo: ECS1250	Modelo: Desktop Dell Slim Modelo: ECS1250	

Fornecedor: AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 58.149.730/0001-39		
Email: azulteclicitacoes@hotmail.com	Telefone: (31) 97117-9614		
Data/hora de envio 23/07/2025 17:42:07	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Processador: no mínimo, Intel Core I5 13400 13ª geração 3.3GHZ (até 4.6GHZ) / Gráficos: Intel® HD Graphics integrado / Memória: 16GB de memória DDR4 3200 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel / 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal / controladora de vídeo integrada à placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pré-definido - deve conter, no mínimo, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) saída digital no padrão HDMI e 01 (uma) saída DisplayPort / unidade de disco óptico inclusa do tipo CD/DVDRW / Gigabit Ethernet (10/100/1000) / rede Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + Bluetooth 5.1 ou superior inclusos / portas frontais no gabinete: no mínimo 01 (uma) USB-C® 3.2 Gen 1 (com suporte à transferência de dados e carregamento de 5V@3A), 02 (duas) USB 3.2 Geração 1, 01 (um) conector combinado de fone de ouvido/microfone (3,5 mm) 01 (uma) entrada de microfone (3,5 mm) / portas traseiras nativas na motherboard: no mínimo 02 (duas) USB 2.0, 02 (duas) USB 3.2 Gen 1 (uma com suporte a Smart Power On), 01 (uma) saída HDMI 2.1 TMDS, 01 (uma) saída DisplayPort 1.4, 01 (uma) saída VGA, 01 (uma) porta Ethernet RJ-45 padrão gigabit 10/100/1000 / dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm / teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvidos especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - o teclado deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa e possuir ajuste de inclinação / sistema operacional: (já incluso com licença em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR) / componentes internos montados em regime de OEM / será verificado e exigido o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) que está disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList"	10,00	und	5.678,00
Marca: POSITIVO MASTER	Fabricante: POSITIVO MASTER	Modelo: POSITIVO MASTER	

Lote 2

NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I 5

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07
Email: pantanalinf2@gmail.com	Telefone: (31) 97328-2430
Data/hora de envio 23/07/2025 19:04:32	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 320Mhz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	8.000,00
Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo: Aspire 5 A515-57-57T3			

Fornecedor: caroline disque da silva	CNPJ/CPF: 40.260.072/0001-92		
Email: cr.tecnolog@gmail.com	Telefone: (18) 9683-0823		
Data/hora de envio 23/07/2025 10:34:20	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 320Mhz) / tela: 15,6” LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	3.587,00
Marca: ACER	Fabricante: ACER	Modelo: Nitro ANV15-51	

Fornecedor: FBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17
Email: fbborges7@hotmail.com	Telefone: (44) 3017-0504
Data/hora de envio 23/07/2025 16:14:57	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	3.540,00
--	------	-----	----------

Marca: acer

Fabricante: acer

Modelo: aspire5 i5
12450h/8gb/ssd512/w11pro

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	3.587,00
Marca: : Acer A515-57-57T3	Fabricante: : Acer A515-57-57T3	Modelo:	

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	3.587,00
Marca: ACER	Fabricante: ACER	Modelo: Aspire 5	

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 320Mhz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	3.500,00
---	------	-----	----------

Marca: Notebook HP 256R G9 Intel Core i5-1335U 15.6" HD Intel UHD Graphics 256GB SSD 8GB RAM	Fabricante: Notebook HP 256R G9 Intel Core i5-1335U 15.6" HD Intel UHD Graphics 256GB SSD 8GB RAM	Modelo: Notebook HP 256R G9 Intel Core i5-1335U 15.6" HD Intel UHD Graphics 256GB SSD 8GB RAM
---	--	--

Fornecedor: AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 58.149.730/0001-39
Email: azulteclicitacoes@hotmail.com	Telefone: (31) 97117-9614
Data/hora de envio 23/07/2025 17:42:07	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 320Mhz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i5 - 12450H (ou superior) 08 núcleos octa-core (04 P-cores e 04 E-cores) e 12 Threads - frequência: 1.70 GHz até 4.70 GHz ou superior / memória: 08 GB RAM DDR4 3200MHz ou superior - expansível até 24 GB (08Gb soldada + 16Gb SO-DIMM 3200MHz) / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo / gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware / gráficos: UHD Intel® para processadores da 12ª geração com memória compartilhada com a memória RAM / áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft / armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) ou superior / conexões: no mínimo 01 3.5mm combo audio jack - no mínimo, 01 HDMI 1.4 - no mínimo, 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A -	5,00	UND	3.587,00
Marca: ACER A515	Fabricante: ACER A515	Modelo: ACER A515	

Lote 3 REPETIDOR WIRELESS MIKROTIK CAP A C

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14		
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	843,00
Marca: Mikrotik	Fabricante: Mikrotik	Modelo: RBCAPGI-5ACD2ND	

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	844,00
Marca: mik	Fabricante: mik	Modelo: 2025	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	844,00
Marca: MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND	Fabricante: MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND	Modelo:	

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.352.658/0001-38
Email: contato@gbainformatica.com.br	Telefone: (48) 98447-2989
Data/hora de envio 24/07/2025 04:07:12	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	844,00
Marca: MIKROTIK	Fabricante: MIKROTIK	Modelo: CAP AC RBCAPGI-5ACDZND	

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	844,00
Marca: mikrotik	Fabricante: mikrotik	Modelo: RBCAPGI-5ACD2ND-XL	

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	844,00
Marca: MikroTik	Fabricante: MikroTik	Modelo: RBcAPGi-5acd2nD	

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	843,00
Marca: Mikrotik	Fabricante: Mikrotik	Modelo: Rb Cap Xl Ac	

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logística LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Modelo / arquitetura ARM 32bit / CPU IPQ-4018 / núcleos CPU 4 / frequência nominal CPU 717MHz / dimensões case redondo: diâmetro 136 mm, altura: 30 mm / dimensões case quadrado: 145 mm x 145 mm x 30 mm / sistema operacional: RouterOS / nível de licença: 4 / memória RAM: 128 MB / capacidade armazenamento 16 MB / tipo de armazenamento: FLASH / entrada PoE: 802.3af/at / saída PoE: PoE passivo até 57V / tensão de entrada PoE: 15-57 V / número de entradas DC: 01 (uma) (PoE-IN) / saída máxima por porta (entrada: > 30V): 400mA / saída máxima por porta (entrada < 30V): 500mA / saída total máxima (A): 500mA / consumo máximo: 24W / consumo máximo sem acessórios: 13W / velocidade wireless: AC AC1200 / ganho antena em 2.4 GHz: 2 / padrões wireless: 2,4GHz 802.11b/g/n / geração Wi-Fi 5 / taxa máxima de dados sem fio em 2.4 GHz: 300 Mbit/s / taxa máxima de dados sem fio em 5 GHz: 867 Mbit/s / número de chains wireless 2,4GHz: 02 (duas) / modelo de chip wireless 2,4GHz: IPQ-4018 / número de chains wireless 5GHz: 02 (duas) / padrões wireless 5GHz: 802.11a/n/ac / ganho da antena em 5GHz (dBi): 2.5 / modelo de chip wireless 5GHz IPQ-4018 / portas ethernet 10/100/1000: 2 / botão mode: sim Referência(s): MIKROTIK CAP AC RBCAPGI-5ACD2ND (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	6,00	UND	844,00
Marca: MikroTik	Fabricante: MikroTik	Modelo: RBcAPGi-5acD2nD	

Lote 4 PAR DE CAIXAS DE SOM USB

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	80,00	UND	35,90
Marca: Knup	Fabricante: Knup	Modelo: KP-609	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	80,00	UND	40,00
Marca: Hayom Fabricante: Hayom Modelo: KM2500			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	80,00	UND	41,00
Marca: C3 TECH Fabricante: C3 TECH Modelo:			

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	80,00	UND	41,00
Marca: xcell Fabricante: xcell Modelo: xc-cm-03			

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Lote 5
PENTE MEMÓRIA 8 GB DDR4 PARA DESKTOP

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	185,00
Marca: WEIMU	Fabricante: WEIMU	Modelo: DDR4 8GB	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14		
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	193,00
Marca: Crucial	Fabricante: Crucial	Modelo: CT8G4DFRA266	

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40		
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,00
---	-------	-----	--------

Marca: fury	Fabricante: fury	Modelo: 2025
--------------------	-------------------------	---------------------

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,00
Marca: SK HYNIX HMA81GU6JJR8N-VK	Fabricante: SK HYNIX HMA81GU6JJR8N-VK	Modelo:	

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,00
Marca: kingston	Fabricante: kingston	Modelo: 8gb	

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
---------------------	--	--	--

1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,00
Marca: crucial Fabricante: crucial Modelo: Memória Ram Crucial Para Desktop 8gb 2666mhz - CT8G4DFRA266			

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,59
Marca: PATRIOT Fabricante: PATRIOT Modelo: PVE248G266C6			

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logística LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,59
Marca: Crucial Fabricante: Crucial Modelo: Memória RAM verde 8GB 1 Crucial CT8G4DFRA266			

Fornecedor: CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 95.437.877/0001-50
Email: pedrohenriqueandrea@gmail.com	Telefone: (42) 99803-2054
Data/hora de envio 23/07/2025 22:02:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	194,59
Marca: RAM/GHT Fabricante: RAM/GHT Modelo: DDR4 8GB 2666MHZ			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: 6W RMS (2x 3W) / relação sinal-ruído: 60dB / resposta de frequência: 90Hz ~20Khz / alimentação: 90Hz ~ 20KHz / alimentação: USB (5V DC) / interface de áudio: jack P2 (3.5mm) / controle de volume: sim (no cabo) Referência(s): GOLDENTEC GT SOUND 2.0 6W RMS 26365 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	20,00	UND	202,49
Marca: KINGSTON Fabricante: KINGSTON Modelo:			

Lote 6 CÂMERA IP TIPO BULLET

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	820,00
Marca: HiLook Fabricante: HiLook Modelo: Câmera IP Bullet			

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	821,00
Marca: Hikvision Fabricante: Hikvision Modelo: DS-2CD1T43G2			

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	819,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: câmera IP bullet			

Fornecedor: PACIFIC ELETRONIC LTDA	CNPJ/CPF: 18.535.079/0001-10
Email: pacificeletronic@pacificeletronic.com.br	Telefone: (48) 3197-2366
Data/hora de envio 23/07/2025 16:09:56	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	821,61
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1T43G2-LIUF/SL(4MM)			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	821,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo:

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 44.352.658/0001-38

Email: contato@gbainformatica.com.br

Telefone: (48) 98447-2989

Data/hora de envio 24/07/2025 04:07:12

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	821,61
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1T43G2-LIUF/SL			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	821,00
Marca: Hikvision Fabricante: Hikvision Modelo: Câmera Hikvision Bullet 4mp 2.8mm Ir 30m Ds-2cd1043g2-liufsl Cor Branco			

Fornecedor: EMPREENDIMIENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Sensor de imagem: CMOS de varredura progressiva de, no mínimo, 1/3" / resolução Máx.: no mínimo, até 2560 × 1440 / iluminação mínima em modo cor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) - em modo P&B: 0 Lux com IR / tempo do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s / Dia e Noite / filtro de corte IR: sim / ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360° / lente focal fixa, 4 mm / distância focal e campos de visão: horizontal: no mínimo, 78° - vertical: no mínimo, 42° - diagonal: no mínimo, 93° / tipo de íris: fixa / montagem de lente: tipo M12 / abertura: no mínimo, F1.6 / DORI (detecção, observação, reconhecimento e identificação): D: no mínimo, 78 m, O: no mínimo, 31 m, R: no mínimo, 15 m, I: no mínimo, 7 m / faixa de luz suplementar: sim, no mínimo até 50 m / suplemento inteligente de luz: sim - IR e luz branca / comprimento de onda IR: no mínimo 850 nm / vídeo: 50 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 25 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 qps (2560 × 1440) - 24 qps (1920 × 1080, 1280 × 720) / sub-fluxo: 50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 24 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) / tipo de vídeo: H.265 perfil principal / compressão de vídeo: fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - sub-fluxo: H.265/H.264/MJPEG / taxa de bits de vídeo: no mínimo, de 32 Kbps a 8 Mbps / tipo H.264 perfil de linha de base, perfil principal, perfil alto / controle de taxa de bits: CBR, VBR / região de interesse (ROI): no mínimo, 01 (uma) região fixa para fluxo principal / codificação de vídeo escalável (SVC): codificação H.264 e H.265 / taxa de bits de áudio: no mínimo, 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) / tipo de áudio: som mono / filtragem de ruído ambiental: sim / taxa de amostragem de áudio: no mínimo, de 8 kHz/16 kHz / compressão de áudio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC / possibilidade de visualização ao vivo via navegadores da web (com ou sem necessidade de plug-in instal	20,00	UND	821,00
Marca: Hikvision Fabricante: Hikvision Modelo: Ds-2cd1t43g2			

Lote 7

DISCO SAS 04 TB 7200 RPM

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64
Email: comercial01.gi@gmail.com	Telefone: (31) 98838-6536
Data/hora de envio 23/07/2025 16:09:33	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	1.699,05
Marca: HD Seagate 4TB Exos 7E10 SAS 12GBps 7200RPM 256MB 512E 3.5" Servidor - ST4000NM001B	Fabricante: HD Seagate 4TB Exos 7E10 SAS 12GBps 7200RPM 256MB 512E 3.5" Servidor - ST4000NM001B	Modelo: HD Seagate 4TB Exos 7E10 SAS 12GBps 7200RPM 256MB 512E 3.5" Servidor - ST4000NM001B	

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irrecoveráveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	1.680,00
Marca: Seagate Fabricante: Seagate Modelo: ST4000VN006			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	1.699,00
Marca: SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B Fabricante: SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B Modelo:			

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	1.699,00
Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo: 4tb			

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	1.399,90

Marca: HD Toshiba N300, 4TB, 7200 RPM, NAS, 3.5', SATA - HDWG740XZSTC
Fabricante: HD Toshiba N300, 4TB, 7200 RPM, NAS, 3.5', SATA - HDWG740XZSTC
Modelo: HD Toshiba N300, 4TB, 7200 RPM, NAS, 3.5', SATA - HDWG740XZSTC

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Informações de proteção (T10 DIF): sim / Superparidade: sim / baixo halogênio: sim / tecnologia PowerChoice: sim / tecnologia PowerBalance: sim / cache, multissegmentado: no mínimo, 256MB / armazenamento em cache de gravação avançado (flash NOR interna 2M): sim / tempo médio entre falhas (MTBF): no mínimo 2.000.000 horas / taxa de confiabilidade em operação total 24/7 (AFR, taxa anual de falhas): no máximo, 0.44% / erros irreversíveis de leitura por bits lidos: no máximo, 01 sector por 10E15 / velocidade de rotação: no mínimo, 7200 rpm / velocidade de acesso da interface (Gb/s): 12.0, 6.0, 3.0 / temperatura de operação: no mínimo, entre 5°C a 60°C / resistência a impacto em operação 2ms leitura/gravação: no mínimo, 70/40G / resistência a impacto fora de operação 1ms/2ms: no mínimo, 150/300G Referência(s): SEAGATE EXOS 7E10 SAS 512N ST4000NM001B (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	1.699,05
Marca: SEAGATE	Fabricante: SEAGATE	Modelo: SEAGATE	

Lote 8 NOBREAK 800 VA BIVOLT

Fornecedor: Gomes & Garcia Informática Ltda	CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19
Email: gomesgarcia.info@gmail.com	Telefone: (31) 3031-4960
Data/hora de envio 24/07/2025 07:35:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	700,00
Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo: Easy Way 1200va			

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	700,00
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: 15002063			

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	706,00
Marca: ts shara Fabricante: ts shara Modelo: nobreak 800VA 6 tomadas bivolt			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	707,00
Marca: shara Fabricante: shara Modelo: 20225			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	707,00
Marca: : NHS Mini 4 800VA Fabricante: : NHS Mini 4 800VA Modelo:			

Fornecedor: EMPREENDIMIENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	599,99
Marcas: Nobreak WEG Home, 800VA, 6 Tomadas Entrada Bivolt e Saída 115V - 15002063 Fabricante: Nobreak WEG Home, 800VA, 6 Tomadas Entrada Bivolt e Saída 115V - 15002063 Modelo: Nobreak WEG Home, 800VA, 6 Tomadas Entrada Bivolt e Saída 115V - 15002063			

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	707,26
Marca: NHS MINI 4 Fabricante: NHS MINI 4 Modelo: NHS MINI 4			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	707,25
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo:			

Fornecedor: FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	CNPJ/CPF: 55.935.697/0001-84
Email: faptecnologiagyn@gmail.com	Telefone: (62) 99866-0394
Data/hora de envio 23/07/2025 20:44:03	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
No mínimo, 06 tomadas de 10A / estágios de regulação: 2 / proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento em potência mínima (pode ser desabilitado), temperatura de proteção, bateria mínima / máx. energia de surto de tensão: 115 Joules (10/1000us) / microprocessado com memória flash interna / tecnologia line interactive / dois estágios de regulação / forma de onda semi-senoidal / auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento / tecnologia de montagem SMD / comutação livre de transitórios / pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada / religamento automático, mesmo com a bateria totalmente descarregada / chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental / porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva / função True RMS / permite ser utilizado com grupo gerador / circuito desmagnetizador / estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão / gabinete em plástico ABS alto impacto anti-chama / bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento / sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga / indicação de potência consumida pela carga / gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deverá ser substituída / função mute / sensor carga mínima / seis tomadas de saída / proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor / proteção contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático / proteção contra descarga profunda de bateria / proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas / tensão de entrada nominal 120V/220V automático / tensão de saída nominal padrão 120V / saída 220V configurável internamente / auto desligamento após descarga total da bateria ou se permanecer em modo inversor com carga mínima durante um período determin	40,00	UND	707,00
Marca: KSB 800BS Fabricante: CR ENERGIA Modelo:			

Lote 9

FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK ACER ASPIRE

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Potência 65W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.6A / tensão de saída: 19V corrente 3,42A / conector plug 5,5mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento
Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1650-65 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência 65W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.6A / tensão de saída: 19V corrente 3,42A / conector plug 5,5mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1650-65 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	81,00
Marca: VIL Fabricante: VIL Modelo: 65 W			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência 65W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.6A / tensão de saída: 19V corrente 3,42A / conector plug 5,5mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento
Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1650-65 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência 65W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.6A / tensão de saída: 19V corrente 3,42A / conector plug 5,5mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1650-65 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	83,20
Marca: acer Fabricante: acer Modelo: 2025			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência 65W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.6A / tensão de saída: 19V corrente 3,42A / conector plug 5,5mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento
Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1650-65 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência 65W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.6A / tensão de saída: 19V corrente 3,42A / conector plug 5,5mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1650-65 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	83,00
Marca: PA-1650-65 Fabricante: PA-1650-65 Modelo:			

Lote 10
FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Potência 45W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.7A / tensão de saída: 20V corrente 2,25A / conector plug 4,0mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1450-55LB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência 45W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.7A / tensão de saída: 20V corrente 2,25A / conector plug 4,0mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1450-55LB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	90,00
Marca: King Note	Fabricante: King Note	Modelo: IDEAPAD 320	

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME		CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com		Telefone: (31) 99480-8718	
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Potência 45W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.7A / tensão de saída: 20V corrente 2,25A / conector plug 4,0mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1450-55LB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência 45W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.7A / tensão de saída: 20V corrente 2,25A / conector plug 4,0mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1450-55LB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	90,56
Marca: lenovo	Fabricante: lenovo	Modelo: 2025	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - Potência 45W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.7A / tensão de saída: 20V corrente 2,25A / conector plug 4,0mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1450-55LB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência 45W / tensão de entrada: 100-240V~50-60Hz 1.7A / tensão de saída: 20V corrente 2,25A / conector plug 4,0mm x 1,7mm formato redondo sem agulha / acompanha cabo de força tipo tripolar 10A com, no mínimo, 1,5m de comprimento Referência(s): fonte alimentadora modelo PA-1450-55LB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	90,00
Marca: PA-1450-55LB Fabricante: PA-1450-55LB Modelo:			

Lote 11

FONTE DE ENERGIA PARA MONITOR LG 20EN33SS

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	89,00
Marca: IPT Fabricante: IPT Modelo: 19v até 2,5a			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	132,75
Marca: lenovo Fabricante: lenovo Modelo: 2025			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_

Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	132,00
Marca: LG-ADS-25FSF-19		Fabricante: LG-ADS-25FSF-19	
Modelo:			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA		CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53	
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br		Telefone: (31) 99689-8910	
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência: de 25W a 65W / tensão de entrada: 100-240V (bivolt) / tensão de saída: 19V corrente 1,3A a 3.42A / conector plug 6,0mm x 4,4mm formato redondo com agulha Referência(s): fonte alimentadora modelo LG-ADS-25FSF-19 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	4,00	UND	273,66
Marca: LG	Fabricante: LG	Modelo:	

Lote 12

MOUSE PAD RETANGULAR 25 X 21 CM

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	25,20

Marca: Evolut	Fabricante: Evolut	Modelo: EG-401
----------------------	---------------------------	-----------------------

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	27,00

Marca: Hayom	Fabricante: Hayom	Modelo: AI1016 32x24
---------------------	--------------------------	-----------------------------

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	27,96

Marca: kross	Fabricante: kross	Modelo: mp 1010
---------------------	--------------------------	------------------------

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	27,96
Marca: Evolut	Fabricante: Evolut	Modelo: EG401	

Fornecedor: C5G Soluções Integradas LTDA		CNPJ/CPF: 54.455.137/0001-60	
Email: carlosh3nr7qu3@gmail.com		Telefone: (31) 98580-4845	
Data/hora de envio 23/07/2025 15:07:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	27,00
Marca: Evolut	Fabricante: Evolut	Modelo: Mouse pad Gamer Evolut Speed 25x21cm Costurado - EG-401BK	

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628		CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30	
Email: nt-comercio@hotmail.com		Telefone: (32) 98805-4298	
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	27,96
Marca: TRUST	Fabricante: TRUST	Modelo: TRUST	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	
1 - Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Dimensões: 250x210x2mm / base: emborrachada (rubber) / superfície: malha poliéster / otimizado para mouses de alto DPI / borda costurada (preferencialmente branca) Referência(s): EVOLUT EG-401BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	120,00	UND	33,00
Marca: EVOLUT	Fabricante: EVOLUT	Modelo:	

Lote 13 APRESENTADOR DE SLIDES LASER POINT

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	195,00
Marca: Logitech	Fabricante: Logitech	Modelo: R400	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	197,00
Marca: Logitech Fabricante: Logitech Modelo: R400			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	198,60
Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo: LOGITECH R400			

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	198,60
Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo: R400			

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logística LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	198,60
Marca: LOGITECH R400 PRESENTER Fabricante: LOGITECH R400 PRESENTER Modelo: LOGITECH R400 PRESENTER			

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / **classe do laser:** classe 2 / **saída máx.:** menos de 1 mW / **comprimento de onda:** 640~660 nm (luz vermelha) / **tipo de bateria:** Duas pilhas AAA / **durabilidade da pilha (ponteiro laser):** máximo de 20 horas / **durabilidade da pilha (apresentador):** máximo de 1050 horas / **distância de funcionamento sem fio:** aprox. 15 m² / **tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface:** USB / **receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios:** estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	198,60
Marca: LOGITECH R400 Fabricante: LOGITECH R400 Modelo: LOGITECH R400			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: Preto / **classe do laser:** classe 2 / **saída máx.:** menos de 1 mW / **comprimento de onda:** 640~660 nm (luz vermelha) / **tipo de bateria:** Duas pilhas AAA / **durabilidade da pilha (ponteiro laser):** máximo de 20 horas / **durabilidade da pilha (apresentador):** máximo de 1050 horas / **distância de funcionamento sem fio:** aprox. 15 m² / **tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface:** USB / **receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios:** estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m ² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	247,50
Marca: LOGI Fabricante: LOGI Modelo:			

Fornecedor: FERREIRA FRANCISCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 59.455.864/0001-40
Email: ffcomercio2326@gmail.com	Telefone: (31) 98880-8197

Data/hora de envio 14/07/2025 10:29:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: Preto / classe do laser: classe 2 / saída máx.: menos de 1 mW / comprimento de onda: 640~660 nm (luz vermelha) / tipo de bateria: Duas pilhas AAA / durabilidade da pilha (ponteiro laser): máximo de 20 horas / durabilidade da pilha (apresentador): máximo de 1050 horas / distância de funcionamento sem fio: aprox. 15 m² / tecnologia sem fio de 2.4 GHz / interface: USB / receptor sem fio plug-and-play embutível dentro do apresentador / alcance de até quinze metros / indicador do nível de energia das pilhas / acessórios: estojo para transporte / intuitivo touch-key Referência(s): LOGITECH R400 PRESENTER (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	4,00	UND	198,60
Marca: LOGITECH		Fabricante: LOGITECH	
		Modelo: Apresentador sem fio Logitech R400 com Laser Pointer Vermelho, Conexão USB e Pilha	

Lote 14			
PEN DRIVE 64 GB USB 3.2 METAL			
Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01	
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com		Telefone: (31) 99918-3666	
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	68,00
Marca: Kingston		Fabricante: Kingston	
		Modelo: DTXON/64GB	
Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME		CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40	
Email: lojacurtiiu@gmail.com		Telefone: (31) 99480-8718	

Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	129,90
Marca: Kingston	Fabricante: Kingston	Modelo: 2025	

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37		
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201		
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PEN DRIVE 64GB KINGSTON 3.2	40,00	UND	69,00
Marca: kingston	Fabricante: kingston	Modelo: 64gb	

Fornecedor: C5G Soluções Integradas LTDA		CNPJ/CPF: 54.455.137/0001-60	
Email: carlosh3nr7qu3@gmail.com		Telefone: (31) 98580-4845	
Data/hora de envio 23/07/2025 15:07:24		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	69,00
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER	
		Modelo: PENDRIVE TWIST PRETO 64GB	

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	69,80
Marca: MULTI Fabricante: MULTI Modelo: MULTI			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	140,55
Marca: KINGSTON Fabricante: KINGSTON Modelo:			

Fornecedor: FERREIRA FRANCISCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 59.455.864/0001-40
Email: ffcomercio2326@gmail.com	Telefone: (31) 98880-8197
Data/hora de envio 14/07/2025 10:29:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Capacidade: no mínimo, 64GB / material e layout do corpo: todo em metal, sem tampa e sem mecanismo retrátil / interface: USB 3.2 Gen1 (retrocompatível com USB 2.0) / velocidade de leitura: até 200MB/s / velocidade de gravação: até 60MB/s / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): KINGSTON DATATRAVELER KYSON 64GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	69,80
Marca: Kingston	Fabricante: Kingston	Modelo: Pen Drive 64GB Kingston DataTraveler Exodia Onyx, USB 3.2, Preto - DTXON/64GB	

Lote 15 FILTRO DE LINHA + DPS 5 TOMADAS

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmax kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmax kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	89,00
Marca: intelbras	Fabricante: intelbras	Modelo: filtro linha 05 tomadas	

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiui@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: capo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: capo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	91,01
Marca: fiolux Fabricante: fiolux Modelo: 2025			

Fornecedor: Ivanete Aparecida Miranda	CNPJ/CPF: 31.722.206/0001-59
Email: kgmkelli@gmail.com	Telefone: (11) 97460-6550
Data/hora de envio 23/07/2025 20:24:38	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: capo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: Idmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	90,00
Marca: CLAMPER	Fabricante: CLAMPER	Modelo: ENERGIA5	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: Idmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: Idmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	91,00
Marca: ICLAMPLER ENERGIA 5 21517	Fabricante: ICLAMPLER ENERGIA 5 21517	Modelo:	

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: UOC KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: UOC KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	91,00
Marca: iclampler Fabricante: Iclampler Modelo: ICLAMPLER ENERGIA 5 21517			

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: UOC KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: Idmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	91,01
Marca: CLAMPER	Fabricante: CLAMPER	Modelo: CLAMPER	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: Idmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: U0C KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: Idmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: cabo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	91,00
Marca: FIOLUX	Fabricante: FIOLUX	Modelo:	

Fornecedor: FERREIRA FRANCISCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 59.455.864/0001-40
--	-------------------------------------

Email: ffcomercio2326@gmail.com		Telefone: (31) 98880-8197	
Data/hora de envio 14/07/2025 10:29:39		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: UOC KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: capo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008/IEC 61643-11/ABNT NBR 14136 / classe de proteção: III / tecnologia de proteção: varistor de óxido metálico (MOV) / modos de proteção: L-PE /N - PE (modo comum): L - L / L - N (modo diferencial) / nível de proteção: UP kV 1,0 / tensão de circuito aberto: UOC KV 6,0 / tempo de resposta típico ns: < 25 / proteção térmica dos varistores: sim / número de condutores protegidos: 2 / tensão nominal de operação: Vca 127 (L-N)/220 (L-N/ L-L) / corrente nominal: I L A 10 / potência máxima: wmax W 1270 @ 127 V/2200 @ 220V / tensão máxima de operação contínua: UC Vca 275 / corrente de descarga máxima @ 8/20 µs: Imáx kA 6,0 / corrente de dimensionamento @ 8/20 µs: I dmáx kA 18,0 / atenuação mínima (150 kHz a 100 MHz): dB 40 / temperatura de operação °C: -40 a +70 / conexão de entrada: capo PP com, no mínimo, 1m de comprimento com plugue 2P+T 10A / conexão de saída: no mínimo, 05 tomadas 2P+T 10A / invólucro: material com características de não propagação e auto-extinção do fogo / grau de proteção: IP20 Referência(s) ICLAMPLER ENERGIA 5 21517 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	91,01
Marca: ICLAMPER		Fabricante: ICLAMPER	
		Modelo: Filtro de Linha DPS IClamper, 5 Conexões, Preto - 23459	

Lote 16
FONTE DE ENERGIA 12V-30A PARA CFTV

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Potência de saída: no mínimo, 360W / material da carcaça: metal / voltagem mínima de entrada: 110V / voltagem máxima de entrada: 220V (bivolt automática) / voltagem mínima de saída: 12V / voltagem máxima de saída: 12V / temperatura mínima de operação: 0°C / temperatura máxima de operação: 45°C / sistema de proteção contra curto-circuito: sim Referência: QBX S-360-12 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Potência de saída: no mínimo, 360W / material da carcaça: metal / voltagem mínima de entrada: 110V / voltagem máxima de entrada: 220V (bivolt automática) / voltagem mínima de saída: 12V / voltagem máxima de saída: 12V / temperatura mínima de operação: 0°C / temperatura máxima de operação: 45°C / sistema de proteção contra curto-circuito: sim Referência: QBX S-360-12 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	25,00	UND	135,00
Marca: Ohpro	Fabricante: Ohpro	Modelo: 1280A	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência de saída: no mínimo, 360W / material da carcaça: metal / voltagem mínima de entrada: 110V / voltagem máxima de entrada: 220V (bivolt automática) / voltagem mínima de saída: 12V / voltagem máxima de saída: 12V / temperatura mínima de operação: 0°C / temperatura máxima de operação: 45°C / sistema de proteção contra curto-circuito: sim Referência: QBX S-360-12 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência de saída: no mínimo, 360W / material da carcaça: metal / voltagem mínima de entrada: 110V / voltagem máxima de entrada: 220V (bivolt automática) / voltagem mínima de saída: 12V / voltagem máxima de saída: 12V / temperatura mínima de operação: 0°C / temperatura máxima de operação: 45°C / sistema de proteção contra curto-circuito: sim Referência: QBX S-360-12 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	25,00	UND	142,00
Marca: QBX S-360-12	Fabricante: QBX S-360-12	Modelo:	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Potência de saída: no mínimo, 360W / material da carcaça: metal / voltagem mínima de entrada: 110V / voltagem máxima de entrada: 220V (bivolt automática) / voltagem mínima de saída: 12V / voltagem máxima de saída: 12V / temperatura mínima de operação: 0°C / temperatura máxima de operação: 45°C / sistema de proteção contra curto-circuito: sim Referência: QBX S-360-12 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Potência de saída: no mínimo, 360W / material da carcaça: metal / voltagem mínima de entrada: 110V / voltagem máxima de entrada: 220V (bivolt automática) / voltagem mínima de saída: 12V / voltagem máxima de saída: 12V / temperatura mínima de operação: 0°C / temperatura máxima de operação: 45°C / sistema de proteção contra curto-circuito: sim Referência: QBX S-360-12 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	25,00	UND	166,74
Marca: EXBOM	Fabricante: EXBOM	Modelo:	

Lote 17
SWITCH POE 05 PORTAS

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14		
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	283,00
Marca: Hikvision	Fabricante: Hikvision	Modelo: DS-3E0105P-E/M	

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40		
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	284,00
Marca: tplink	Fabricante: tplink	Modelo: 2025	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	284,00
Marca: Hikvision DS-3E1105P-EI/M	Fabricante: Hikvision DS-3E1105P-EI/M	Modelo:	

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.352.658/0001-38
Email: contato@gbainformatica.com.br	Telefone: (48) 98447-2989
Data/hora de envio 24/07/2025 04:07:12	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	284,16
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-3E1105P-EI/M			

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	284,16
Marca: HIKIVISION Fabricante: HIKIVISION Modelo: HIKIVISION			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910

Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas: 04 x PoE 10/100 Mbps, 01 x RJ45 10/100 Mbps uplink / fornecimento total de energia PoE: no mínimo, 45W / suporte a VLAN 802.1Q / suporte a watchdog PoE / suporte a prevenção de loop STP / RSTP / suporte a detecção de cabo para detecção de falhas / transmissão PoE de, no mínimo, até 300m de alcance / proteção contra surtos de 6 KV / tabela de endereços MAC: no mínimo, 2 mil / capacidade do switch: 01 Gbps / taxa máxima de pacotes: 0,74 Mpps / cache interno: no mínimo, 768 Kbits / padrão PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / potência da porta: no mínimo, 30W / material da carcaça: metal, design sem ventoinha / fonte de alimentação interna consumo máximo de energia: 50W / aprovação EMC FCC, CE-EMC, IC, RCM Referência: Hikvision DS-3E1105P-EI/M (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	357,00
Marca: HIKVISION	Fabricante: HIKVISION	Modelo:	

Lote 18
CAIXA DE PASSAGEM CABOS VBOX

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04	
Email: tecnologiaa21@gmail.com		Telefone: (31) 99981-6921	
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	15,00	UND	29,00
Marca: intelbras		Fabricante: intelbras	Modelo: caixa VBOX 1100

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	15,00	UND	31,00
Marca: VBOX 1100 E Fabricante: VBOX 1100 E Modelo:			

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	15,00	UND	31,18
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: vbox			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
caixa de passagem para cabeamento CFTV / material em plástico / permite instalação interna e externa / nível de proteção: no mínimo, IP66 / permite montagem em parede ou teto / cor: branca / dimensões (L x A x P) (A x ø) 125 x 123 x 60 mm Referência: Intelbras VBOX 1100 E (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	15,00	UND	44,34
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo:			

Lote 19
CAIXA CABO DE REDE PAR TRAÇADO UTP CAT5E 305 M

Fornecedor: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME	CNPJ/CPF: 27.274.178/0001-87
Email: tjvendasespeciais@gmail.com	Telefone: (69) 3535-3811
Data/hora de envio 21/07/2025 12:29:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	889,00
Marca: MPT	Fabricante: MPT	Modelo: U/UTP CAT5E HOMOLOGADO ANATEL	

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	650,00
Marca: Life Data	Fabricante: Life Data	Modelo: Cat5e	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	889,00
Marca: shorro plus		Fabricante: shorro plus	
Modelo: caixa cabo 305 mt utp cat5-e			
Fornecedor: INFOTRON LTDA		CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67	
Email: licitacao@infotroninfo.com.br		Telefone: (27) 31501-551_	
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			

1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	890,00
Marca: SOHOPLUS CAT.5e Fabricante: SOHOPLUS CAT.5e Modelo:			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	890,00
Marca: furukawa	Fabricante: furukawa	Modelo: sohoplus	

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	890,00
Marca: DEKO	Fabricante: DEKO	Modelo: DEKO	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
categoria: CAT5e (sem blindagem), para uso interno / suporta: ATM-155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD , ANSI X3T9.5; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; 10BASE-T , IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM / ambiente de Instalação: interno / ambiente de operação: não agressivo / condutor: fio sólido de cobre eletrolítico nú / bitola do condutor: ao menos, 24AWG / isolamento: poliolefina com diâmetro nominal do isolamento de, ao menos, 0,9mm / material da capa: constituído por PVC retardante a chama / classe de flamabilidade CMX: IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 / diâmetro nominal: 4,8mm / temperatura de operação: ao menos, entre -20°C a 60°C / temperatura de armazenamento: ao menos, entre -20°C a 70°C / temperatura de Instalação: ao menos, entre 0°C a 50°C / resistência de isolamento: no mínimo, 10000 MΩ.km / desequilíbrio resistivo máximo: 5% / resistência elétrica CC máxima do condutor a 20 °C: 93,8 Ω/km / capacitância mútua máxima: @ 1 kHz 56 pF/m / desequilíbrio capacitivo par x terra máximo: @ 1 kHz 3,3 pF/m / prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s / impedância Característica 100±15% Ω / atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz / suporte a POE: PoE (IEEE 802.3af) sem restrição de feixe - PoE+ (IEEE 802.at) sem restrição de feixe - PoE++ (IEEE 802.bt) 192 feixes - 4PPoE (IEEE 802.bt) 96 feixes / link permanente de, no mínimo, até 90m / canal de até 04 conexões: no mínimo, 100m / MPTL: no mínimo, até 90m / cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) / deve atender às normas TIA-568.2-D ANSI/TIA-569 ISO/IEC 11801 UL 444 NBR 14703 NBR 14705 / deve possuir as certificações Anatel 00036-08-00256 Referência(s): FURUKAWA SOHOPLUS CAT.5e U/UTP (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	1.045,50
Marca: FURUKAWA	Fabricante: FURUKAWA	Modelo:	

Lote 20

HUB KVM COM PORTAS USB

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	200,00
Marca: Ugreen Fabricante: Ugreen Modelo: USBHUB			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	201,00
Marca: UGREEN KVM USB 2.0 30357 Fabricante: UGREEN KVM USB 2.0 30357 Modelo:			

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	201,67
Marca: Ugreen	Fabricante: Ugreen	Modelo: 30767	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53		
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910		
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
deve possuir conexões usb e VGA (2 in 4 Usb 2.0/VGA) / conectividade plug and play / resolução máxima VGA: no mínimo 1920 x 1440 pixels / deve possuir duas entradas e quatro saídas / deve possuir botões de comutação / taxa de transferência de dados: no mínimo, 480Mbps / deve vir acompanhado de cabo de alimentação USB com, no mínimo, 1,5 metros de comprimento Referência(s): UGREEN KVM USB 2.0 30357 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	283,50
Marca: UGREEN	Fabricante: UGREEN	Modelo:	

Lote 21

BASE PARA NOTEBOOK

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40		
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	95,00
Marca: oberon	Fabricante: oberon	Modelo: 2025	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67		
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	95,00
Marca: C3TECH NBC-40B	Fabricante: C3TECH NBC-40B	Modelo:	

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06		
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446		
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	95,00
Marca: C3TECH	Fabricante: C3TECH	Modelo: NBC-50BK C3TECH	

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45		
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235		
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	95,00
Marca: c3tech	Fabricante: c3tech	Modelo: NBC-40BK	

Fornecedor: C5G Soluções Integradas LTDA	CNPJ/CPF: 54.455.137/0001-60		
Email: carlosh3nr7qu3@gmail.com	Telefone: (31) 98580-4845		
Data/hora de envio 23/07/2025 15:07:24	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Deve ser compatível com notebooks de até 15,6” / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)		50,00	UND	95,00
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		
		Modelo: BASE COOLER PARA NOTEBOOK COM 2 VENTILADORES E 4 NIVEIS DE ALTURA		

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 pórtas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	95,00
Marca: C3TECHFabricante: C3TECHModelo: C3TECH			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Deve ser compatível com notebooks de até 15,6" / deve possuir base refrigerada por 02 (dois) coolers fan de, no mínimo, 125x125x15mm / velocidade dos coolers fan: até 1.000 rpm / fluxo de ar: no mínimo, 42 CFM / nível de ruído das fans: no máximo, 35dBA / tempo de vida estimado das fans: até 30.000 horas / deve possuir, no mínimo, 05 níveis de inclinação / deve possuir, no mínimo, 02 portas USB / materiais: plástico ABS e metal Referência(s): C3TECH NBC-40BK (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	50,00	UND	105,95
Marca: C3TECH	Fabricante: C3TECH	Modelo:	

Lote 22

SWITCH 48 PORTAS GB GERENCIÁVEL

Fornecedor: TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME	CNPJ/CPF: 27.274.178/0001-87
Email: tjvendasespeciais@gmail.com	Telefone: (69) 3535-3811
Data/hora de envio 21/07/2025 12:29:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	2,00	UND	4.819,00
Marca: HPE	Fabricante: HPE	Modelo: ARUBA 1830-48 PN JL814A	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600

Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	2,00	UND	4.820,00
Marca: HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (Fabricante: HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (Modelo:			

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30		
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298		
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nº 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	2,00	UND	4.820,09
Marca: TP-LINK TL-SG3452	Fabricante: TP-LINK TL-SG3452	Modelo: TP-LINK TL-SG3452	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Portas e slots de E/S: 48 portas RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: full e half; 1000BASE-T: somente full / 04 portas SFP 100/1000 Mbps (IEEE 802.3z tipo 1000BASE-X, IEEE 802.3u tipo 100BASE-FX) / suporta no máximo 48 portas 10/100/1000 de detecção automática, além de 4 portas SFP / memória e processador: ARM Cortex-A9 - 400 MHz, 128 MB SDRAM; Tamanho do buffer do pacote: 1,5 MB, 16 MB flash / latência de 100 Mb: <7 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / latência de 1000 Mb: <2 µs (pacotes LIFO de 64 bytes) / taxa de transferência: até 77,3 Mp/s (pacotes de 64 bytes) / capacidade de comutação: 104 Gb/s / tamanho da tabela de endereços MAC: 16.000 entradas / confiabilidade MTBF (anos): 61,73 / gerenciamento: navegador web / certificações de segurança: norma UL 60950-1; EN 60825; norma IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 / emissões FCC Classe A; EN 55022/CISPR-22 Classe A; VCCI Classe AF Referência(s): HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	2,00	UND	5.625,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo:

Lote 23
KIT JOGO FERRAMENTAS 100 PEÇAS

Fornecedor: EMPREENDEIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Jogo de 100 peças composto por 23 chaves de fenda/philips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm / material: aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico / inclui: 07 chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 / 06 chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 / 06 chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 / 04 chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 / 01 chave catraca / 08 chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 / 02 chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 / 06 chaves de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 / 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência(s): FORTG FG8193 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Jogo de 100 peças composto por 23 chaves de fenda/philips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm / material: aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico / inclui: 07 chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 / 06 chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 / 06 chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 / 04 chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 / 01 chave catraca / 08 chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 / 02 chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 / 06 chaves de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 / 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência(s): FORTG FG8193 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	227,00

Marca: FORTGPRO

Fabricante: FORTGPRO

Modelo: FG8193

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logística LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaologistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Jogo de 100 peças composto por 23 chaves de fenda/philips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm / material: aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico / inclui: 07 chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 / 06 chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 / 06 chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 / 04 chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 / 01 chave catraca / 08 chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 / 02 chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 / 06 chaves de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 / 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência(s): FORTG FG8193 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Jogo de 100 peças composto por 23 chaves de fenda/philips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm / material: aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico / inclui: 07 chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 / 06 chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 / 06 chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 / 04 chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 / 01 chave catraca / 08 chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 / 02 chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 / 06 chaves de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 / 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência(s): FORTG FG8193 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	228,00
Marca: Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits FORTGPRO-FG8193 Fabricante: Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits FORTGPRO-FG8193 Modelo: Jogo 100 peças Chaves de Fenda/ Phillips e Bits FORTGPRO-FG8193			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53		
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910		
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Jogo de 100 peças composto por 23 chaves de fenda/philips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm / material: aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico / inclui: 07 chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 / 06 chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 / 06 chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 / 04 chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 / 01 chave catraca / 08 chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torks: T6 - T7 - T8 - T10 / 02 chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 / 06 chaves de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 / 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência(s): FORTG FG8193 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Jogo de 100 peças composto por 23 chaves de fenda/philips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm / material: aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico / inclui: 07 chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6 / 06 chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6 / 06 chaves torqs: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 / 04 chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 / 01 chave catraca / 08 chaves de precisão: 50mm # Fenda: 3/32 - 1/8 # Phillips: PH00 - PH0 # Torqs: T6 - T7 - T8 - T10 / 02 chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2 / 06 chaves de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 / 60 bits: # Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16 # Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3 # Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 # Torqs: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 # Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 # Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3 Referência(s): FORTG FG8193 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	283,50
Marca: FORTG	Fabricante: FORTG	Modelo:	

Lote 24 ALICATE CRIMPADOR RJ 45/RJ 11/12

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Crimpador para conectores RJ45 e RJ11/12 / design compacto e ergonômico para empunhadura com apenas uma mão / pega revestida com material antiderrapante / mola auxiliar de crimpagem / barra de pressão ajustável para crimpagem de conectores CAT5, CAT5e , CAT6, CAT6a e CAT7 e conectores RJ45 tipo pass-through ou fechados STP/UTP com ou sem abraçadeiras de metal tipo dovetail / permite crimpagem de conectores RJ11/RJ12 / trava de pino para fechamento/abertura do alicate / dimensões máximas: 16cm de comprimento x 08cm de altura (fechado) x 03cm de largura Referência(s): ALICATE DE CRIMPAR RJ45 Cat7/6/5 VAZADO LINK+ (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Crimpador para conectores RJ45 e RJ11/12 / design compacto e ergonômico para empunhadura com apenas uma mão / pega revestida com material antiderrapante / mola auxiliar de crimpagem / barra de pressão ajustável para crimpagem de conectores CAT5, CAT5e , CAT6, CAT6a e CAT7 e conectores RJ45 tipo pass-through ou fechados STP/UTP com ou sem abraçadeiras de metal tipo dovetail / permite crimpagem de conectores RJ11/RJ12 / trava de pino para fechamento/abertura do alicate / dimensões máximas: 16cm de comprimento x 08cm de altura (fechado) x 03cm de largura Referência(s): ALICATE DE CRIMPAR RJ45 Cat7/6/5 VAZADO LINK+ (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	100,00
Marca: Pci Eletro Parts	Fabricante: Pci Eletro Parts	Modelo: Alicate Conector Passagem	

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Crimpador para conectores RJ45 e RJ11/12 / design compacto e ergonômico para empunhadura com apenas uma mão / pega revestida com material antiderrapante / mola auxiliar de crimpagem / barra de pressão ajustável para crimpagem de conectores CAT5, CAT5e , CAT6, CAT6a e CAT7 e conectores RJ45 tipo pass-through ou fechados STP/UTP com ou sem abraçadeiras de metal tipo dovetail / permite crimpagem de conectores RJ11/RJ12 / trava de pino para fechamento/abertura do alicate / dimensões máximas: 16cm de comprimento x 08cm de altura (fechado) x 03cm de largura Referência(s): ALICATE DE CRIMPAR RJ45 Cat7/6/5 VAZADO LINK+ (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Crimpador para conectores RJ45 e RJ11/12 / design compacto e ergonômico para empunhadura com apenas uma mão / pega revestida com material antiderrapante / mola auxiliar de crimpagem / barra de pressão ajustável para crimpagem de conectores CAT5, CAT5e , CAT6, CAT6a e CAT7 e conectores RJ45 tipo pass-through ou fechados STP/UTP com ou sem abraçadeiras de metal tipo dovetail / permite crimpagem de conectores RJ11/RJ12 / trava de pino para fechamento/abertura do alicate / dimensões máximas: 16cm de comprimento x 08cm de altura (fechado) x 03cm de largura Referência(s): ALICATE DE CRIMPAR RJ45 Cat7/6/5 VAZADO LINK+ (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	136,88
Marca: exbom Fabricante: exbom Modelo: rj45			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Crimpador para conectores RJ45 e RJ11/12 / design compacto e ergonômico para empunhadura com apenas uma mão / pega revestida com material antiderrapante / mola auxiliar de crimpagem / barra de pressão ajustável para crimpagem de conectores CAT5, CAT5e , CAT6, CAT6a e CAT7 e conectores RJ45 tipo pass-through ou fechados STP/UTP com ou sem abraçadeiras de metal tipo dovetail / permite crimpagem de conectores RJ11/RJ12 / trava de pino para fechamento/abertura do alicate / dimensões máximas: 16cm de comprimento x 08cm de altura (fechado) x 03cm de largura Referência(s): ALICATE DE CRIMPAR RJ45 Cat7/6/5 VAZADO LINK+ (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Crimpador para conectores RJ45 e RJ11/12 / design compacto e ergonômico para empunhadura com apenas uma mão / pega revestida com material antiderrapante / mola auxiliar de crimpagem / barra de pressão ajustável para crimpagem de conectores CAT5, CAT5e , CAT6, CAT6a e CAT7 e conectores RJ45 tipo pass-through ou fechados STP/UTP com ou sem abraçadeiras de metal tipo dovetail / permite crimpagem de conectores RJ11/RJ12 / trava de pino para fechamento/abertura do alicate / dimensões máximas: 16cm de comprimento x 08cm de altura (fechado) x 03cm de largura Referência(s): ALICATE DE CRIMPAR RJ45 Cat7/6/5 VAZADO LINK+ (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	2,00	UND	136,88
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo:			

Lote 25 CABO HDMI 10 MTS

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
--	-------------------------------------

Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Comprimento: 10 metros / versão HDMI: no mínimo, 2.0 - 60 Hz / canal de retorno de áudio: ARC / resolução: no mínimo, 4K (3840x2160p) 3D FullHD / conectores: banhados a ouro 24k com 19 pinos / deve permitir transmissão de áudio até 32 canais / tráfego de dados: no mínimo, 18 Gbps / HDR ready /material de revestimento: PVC Referência(s): CABO HDMI AQUÁRIO 4K10 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Comprimento: 10 metros / versão HDMI: no mínimo, 2.0 - 60 Hz / canal de retorno de áudio: ARC / resolução: no mínimo, 4K (3840x2160p) 3D FullHD / conectores: banhados a ouro 24k com 19 pinos / deve permitir transmissão de áudio até 32 canais / tráfego de dados: no mínimo, 18 Gbps / HDR ready /material de revestimento: PVC Referência(s): CABO HDMI AQUÁRIO 4K10 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	3,00	UND	70,00
Marca: ADWEIJUN Fabricante: ADWEIJUN Modelo: 10 METROS			

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Comprimento: 10 metros / versão HDMI: no mínimo, 2.0 - 60 Hz / canal de retorno de áudio: ARC / resolução: no mínimo, 4K (3840x2160p) 3D FullHD / conectores: banhados a ouro 24k com 19 pinos / deve permitir transmissão de áudio até 32 canais / tráfego de dados: no mínimo, 18 Gbps / HDR ready /material de revestimento: PVC Referência(s): CABO HDMI AQUÁRIO 4K10 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Comprimento: 10 metros / versão HDMI: no mínimo, 2.0 - 60 Hz / canal de retorno de áudio: ARC / resolução: no mínimo, 4K (3840x2160p) 3D FullHD / conectores: banhados a ouro 24k com 19 pinos / deve permitir transmissão de áudio até 32 canais / tráfego de dados: no mínimo, 18 Gbps / HDR ready /material de revestimento: PVC Referência(s): CABO HDMI AQUÁRIO 4K10 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	3,00	UND	111,00
Marca: grasep Fabricante: grasep Modelo: 10 metros			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Comprimento: 10 metros / versão HDMI: no mínimo, 2.0 - 60 Hz / canal de retorno de áudio: ARC / resolução: no mínimo, 4K (3840x2160p) 3D FullHD / conectores: banhados a ouro 24k com 19 pinos / deve permitir transmissão de áudio até 32 canais / tráfego de dados: no mínimo, 18 Gbps / HDR ready /material de revestimento: PVC Referência(s): CABO HDMI AQUÁRIO 4K10 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Comprimento: 10 metros / versão HDMI: no mínimo, 2.0 - 60 Hz / canal de retorno de áudio: ARC / resolução: no mínimo, 4K (3840x2160p) 3D FullHD / conectores: banhados a ouro 24k com 19 pinos / deve permitir transmissão de áudio até 32 canais / tráfego de dados: no mínimo, 18 Gbps / HDR ready /material de revestimento: PVC Referência(s): CABO HDMI AQUÁRIO 4K10 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	3,00	UND	116,85
Marca: MULTILASER	Fabricante: MULTILASER	Modelo:	

Lote 26 CONECTOR RJ 45

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Compatibilidade: RJ45 / categoria: CAT5e / dimensões: 8mm x 17mm x 19mm (AxLxC) / material do corpo: termoplástico de alto impacto, não propagante a chama / material das vias de contato: bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro / padrões de montagens compatíveis: T568A e T568B / condutores adequados: sólidos ou flexíveis / ambiente: interno - U/UTP Referência(s): CONECTOR RJ45 CAT5e FURUKAWA SOHO PLUS (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Compatibilidade: RJ45 / categoria: CAT5e / dimensões: 8mm x 17mm x 19mm (AxLxC) / material do corpo: termoplástico de alto impacto, não propagante a chama / material das vias de contato: bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro / padrões de montagens compatíveis: T568A e T568B / condutores adequados: sólidos ou flexíveis / ambiente: interno - U/UTP Referência(s): CONECTOR RJ45 CAT5e FURUKAWA SOHO PLUS (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	300,00	UND	0,90

Marca: Link+ **Fabricante:** Link+ **Modelo:** RJ45 MACHO CAT5E

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Compatibilidade: RJ45 / categoria: CAT5e / dimensões: 8mm x 17mm x 19mm (AxLxC) / material do corpo: termoplástico de alto impacto, não propagante a chama / material das vias de contato: bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro / padrões de montagens compatíveis: T568A e T568B / condutores adequados: sólidos ou flexíveis / ambiente: interno - U/UTP Referência(s): CONECTOR RJ45 CAT5e FURUKAWA SOHO PLUS (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Compatibilidade: RJ45 / categoria: CAT5e / dimensões: 8mm x 17mm x 19mm (AxLxC) / material do corpo: termoplástico de alto impacto, não propagante a chama / material das vias de contato: bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro / padrões de montagens compatíveis: T568A e T568B / condutores adequados: sólidos ou flexíveis / ambiente: interno - U/UTP Referência(s): CONECTOR RJ45 CAT5e FURUKAWA SOHO PLUS (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	300,00	UND	1,40
Marca: flex	Fabricante: flex	Modelo: rj45	

Lote 27 ADAPTADOR CONVERSOR DE HDMI PARA VGA

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01		
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666		
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	10,00	UND	40,00
Marca: LOTUS	Fabricante: LOTUS	Modelo: HDMI X VGA	

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37		
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201		
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	10,00	UND	42,00
Marca: knup	Fabricante: kp-3469	Modelo: kp-3469	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	10,00	UND	42,83
Marca: EXBOM Fabricante: EXBOM Modelo:			

Fornecedor: FERREIRA FRANCISCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 59.455.864/0001-40
Email: ffcomercio2326@gmail.com	Telefone: (31) 98880-8197
Data/hora de envio 14/07/2025 10:29:39	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Cor: preto / conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea) / comprimento do cabo: no mínimo, 15cm / padrão HDMI: no mínimo v1.4 e HDCP v1.3 retrocompatível com 1.1/1.2/1.3 HDMI e HDCP 1.0/1.1/1.2 / suporte a resolução de até 1080P 60Hz / suporte a sinais DDC / CEC Referência(s): LOTUS LT-HD2002 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	10,00	UND	42,83
Marca: LOTUS Fabricante: LOTUS Modelo: ADAPTADOR LOTUS HDMI MACHO X VGA FÊMEA C/AUDIO - LT-HD2002			

Lote 28

KIT KOMBO TECLADO E MOUSE USB

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64
Email: comercial01.gi@gmail.com	Telefone: (31) 98838-6536
Data/hora de envio 23/07/2025 16:09:33	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	165,01
Marca: Combo Teclado e Mouse com fio USB Logitech MK120 com Design Confortável, Durável e Resistente à Resp	Fabricante: Combo Teclado e Mouse com fio USB Logitech MK120 com Design Confortável, Durável e Resistente à Resp	Modelo: Combo Teclado e Mouse com fio USB Logitech MK120 com Design Confortável, Durável e Resistente à Resp	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	164,00
Marca: Logitech	Fabricante: Logitech	Modelo: MK120	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
------------------------------------	-------------------------------------

Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	164,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: combo mouse e teclado usb			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	165,00
Marca: inovva Fabricante: inovva Modelo: 2025			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	165,00
Marca: LOGITECH Fabricante: LOGITECH Modelo: KIT COMBO MK120			

Fornecedor: 53.855.311 ALISSON DAVID SILVA MAIA	CNPJ/CPF: 53.855.311/0001-07
Email: kodamasuprimentos@gmail.com	Telefone: (35) 99910-3695
Data/hora de envio 23/07/2025 20:26:15	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	140,00

Marca: LOGITECH	Fabricante: LOGITECH	Modelo: MK120
------------------------	-----------------------------	----------------------

Fornecedor: C5G Soluções Integradas LTDA	CNPJ/CPF: 54.455.137/0001-60
Email: carlosh3nr7qu3@gmail.com	Telefone: (31) 98580-4845
Data/hora de envio 23/07/2025 15:07:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	164,00

Marca: MAXPRINT	Fabricante: MAXPRINT	Modelo: KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO CW1001 PRETO 60000157
------------------------	-----------------------------	--

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	165,01
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: INTELBRAS	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Teclado e mouse devem vir em uma única embalagem do fabricante / teclado layout padrão ABNT2 (com cedilha) / design do teclado resistente a derramamentos / teclado com suportes inclináveis (com inclinação de, no mínimo, 08 graus) / teclas com homologação de durabilidade de até 10 (dez) milhões de pressionamentos / teclado com barra de espaço curva / mouse com rastreamento óptico de alta definição (no mínimo, 1.000 dpi) / mouse com roda de rolagem óptica linha a linha / conexão plug & play (teclado e mouse) / comprimento do cabo: teclado: no mínimo, 150cm - mouse: no mínimo, 180cm Referência(s): LOGITECH KIT COMBO MK120 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	50,00	UND	175,53
Marca: LONGTECH	Fabricante: LONGTECH	Modelo:	

Lote 29 KIT KOMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64
Email: comercial01.gi@gmail.com	Telefone: (31) 98838-6536
Data/hora de envio 23/07/2025 16:09:33	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento | 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	203,73
Marca: Combo Teclado e Mouse CSI50 Sem Fio Preto Intelbras Fabricante: Combo Teclado e Mouse CSI50 Sem Fio Preto Intelbras Modelo: Combo Teclado e Mouse CSI50 Sem Fio Preto Intelbras			

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento | 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	202,00
Marca: Multilaser	Fabricante: Multilaser	Modelo: TC212	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: tecnologiaa21@gmail.com	Telefone: (31) 99981-6921
Data/hora de envio 24/07/2025 08:07:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	199,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: mouse e teclado sem fio			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento| 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	203,00
---	-------	-----	--------

Marca: inova

Fabricante: inova

Modelo: 2025

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento| 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	203,00
Marca: knup Fabricante: knup Modelo: te117			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento| 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	203,00
Marca: intelbras	Fabricante: intelbras	Modelo: KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50	

Fornecedor: C5G Soluções Integradas LTDA	CNPJ/CPF: 54.455.137/0001-60
Email: carlosh3nr7qu3@gmail.com	Telefone: (31) 98580-4845
Data/hora de envio 23/07/2025 15:07:24	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento| 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	202,00
Marca: MAXPRINT	Fabricante: MAXPRINT	Modelo: KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO CW1001 PRETO 60000157	

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento| 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	203,73
---	-------	-----	--------

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: INTELBRAS

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento| 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Padrão do teclado: ABNT 2 com (cedilha) / área de alcance (teclado e mouse): no mínimo, até 10m / bateria inclusa: sim (teclado e mouse) / standby: sim - 7s / retorno do standby: click plug & play: sim / click silencioso: sim / compatibilidade (teclado e mouse): Win XP®, Win Vista®, Win RT®, Win 7®, Win 8®, Win 9®, Win 10®, Win 11®, Chrome OS®, Linux®, Mac OS® / teclado deve possuir led de indicação para numlock, capslock e nível de bateria / conectividade: 2.4 GHz / forma de transmissão: FHSS dongle USB 2.0 Int Connect Sim - MSI50, MSI55, MSI100 e MSI200 / indicação de nível de bateria: sim / material: plástico ABS / temperatura de trabalho (teclado e mouse): no mínimo, entre 0° à 40° / devem possuir resistência a álcool e abrasão / tempo de serviço do teclado: ≈ 10 milhões de pressionamentos / teclado deve possuir pés de apoio retrátil (2 traseiros) / teclado deve possuir pés de borracha (2 dianteiros) / mouse deve permitir standby entre, no mínimo, de 20s a 15min / mouse deve possuir espaço para armazenamento do dongle USB na parte inferior / retorno do standby do mouse: 20s - via movimento 15min - via click plug & play / mouse deve possuir click silencioso / mouse deve possuir botão liga-desliga / mouse deve possuir sensor óptico vermelho / resolução do mouse: no mínimo, 1200 dpi (fixa) / quantidade de botões no mouse: 03 (E+D+SCR) / mouse deve possuir design ambidestro Referência(s): KIT TECLADO E MOUSE INTELBRAS CSI-50 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	40,00	UND	203,73
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo:			

Lote 30

TELA LED PARA NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD

Fornecedor: INFOTRON LTDA		CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67	
Email: licitacao@infotroninfo.com.br		Telefone: (27) 31501-551_	
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	313,00
Marca: HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (Fabricante: HP HPE OFFICECONNECT 1820 48G J9981A (Modelo:			

Fornecedor: EMPREENDIMIENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	312,00
Marca: boe Fabricante: boe Modelo: 15,6 "			

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09	
Email: rcinformaticasbs@gmail.com		Telefone: (12) 99791-8488	
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	305,00
Marca: Tela 15.6" N156B6-L0B VER.2.0 LED para Notebook		Fabricante: Tela 15.6" N156B6-L0B VER.2.0 LED para Notebook	Modelo: Tela 15.6" N156B6-L0B VER.2.0 LED para Notebook

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA		CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53	
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br		Telefone: (31) 99689-8910	
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho: 15.6" / resolução: 1366 x 768 / acabamento: fosca / tipo de iluminação: LED slim / tipo de fixação da tela: superior/inferior / conector: inferior direito / quantidade de pinos: 30 / procedência: grade A+ / referência: TE148 Referência(s): BOE TE148-LN-0013 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	5,00	UND	448,50
Marca: LENOVO	Fabricante: LENOVO	Modelo:	

Lote 31
RÁDIO COMUNICADOR UHF LONGO ALCANCE 4 PARES

Fornecedor: INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	CNPJ/CPF: 12.959.463/0001-64
Email: comercial01.gi@gmail.com	Telefone: (31) 98838-6536
Data/hora de envio 23/07/2025 16:09:33	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00
Marca: Rádio Comunicador Intelbras Rc 3002 G2 Longo Alcance 20 Km Fabricante: Rádio Comunicador Intelbras Rc 3002 G2 Longo Alcance 20 Km Modelo: Rádio Comunicador Intelbras Rc 3002 G2 Longo Alcance 20 Km			

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	580,00
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: Rc3002 G2			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00
Marca: baofeng	Fabricante: baofeng	Modelo: 2025	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00
Marca: INTELBRAS RC 3002 G2	Fabricante: INTELBRAS RC 3002 G2	Modelo:	

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.352.658/0001-38
Email: contato@gbainformatica.com.br	Telefone: (48) 98447-2989
Data/hora de envio 24/07/2025 04:07:12	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: RC 3002 G2 + AB 3002 G2			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS RC 3002 G2			

Fornecedor: EMPREENDIMIENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: Rc 3002 G2			

Fornecedor: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF: 03.983.321/0001-41
Email: comercial@acompanysystem.com.br	Telefone: (41) 3589-3535
Data/hora de envio 23/07/2025 14:02:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00

Marca: intelbras

Fabricante: intelbras

Modelo: RADIO COMUNICADOR RC 3002 G2 CÓD: 4163002 » Recarga rápida 3,5h » 16 canais » UHF Analógico »

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	499,00
Marca: Rádio Comunicador Walkie Talkie Intelbras Rc3002 G2 Alc 20km Fabricante: Rádio Comunicador Walkie Talkie Intelbras Rc3002 G2 Alc 20km Modelo: Rádio Comunicador Walkie Talkie Intelbras Rc3002 G2 Alc 20km			

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	585,00

Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: INTELBRAS
-------------------------	------------------------------	--------------------------

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conteúdo da embalagem: 02 rádios comunicadores, 02 prendedores de cinto (clip belt), 02 cintos de pulso, 02 baterias recarregáveis (modelo AB 3002 G2), 02 bases carregadoras e 01 manual de instruções / faixa de frequência: 462,5625 - 467,7125 Mhz / potência nominal: 500 mW / quantidade de canais: 16 (sem subcanais) / tempo de carga: 3,5 horas / temperatura de operação: 0°C a 40°C / duração da bateria: até 12 horas (90% repouso / 5% conversando / 5% recebendo) / tipo de Bateria: lítio 1000 mAh / fonte de alimentação: entrada 110-220Vac ~ 50/60Hz (automático) - saída 5Vdc / 0,55ª / peso do portátil (incluindo bateria): 160g / alcance: área aberta (com visada direta): até 20KM - lago/mar: até 7KM - área urbana: até 2KM / compatível com rádios analógicos UHF de mesma faixa de frequência / compatibilidade com fones de pinagem dupla (modelo ref. Linha AF 6000) / compatibilidade com carregadores portáteis com recarga via porta micro USB-C Referência(s): INTELBRAS RC 3002 G2 (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	8,00	UND	598,50

Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo:
-------------------------	------------------------------	----------------

Lote 32 SSD TIPO NVME 512 GB

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 24/07/2025 01:53:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	15,00	UND	323,00
Marca: KOOTION Fabricante: KOOTION Modelo: NVME M.2 512GB			

Fornecedor: SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 59.773.077/0001-47
Email: comercial@sostec.com.br	Telefone: (11) 97310-0404
Data/hora de envio 24/07/2025 08:36:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	15,00	UND	298,08
Marca: WD Green SN350 Fabricante: WD Green SN350 Modelo: WD Green SN350			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	15,00	UND	323,00
Marca: HIKVISION E3000 HKM512P81A Fabricante: HIKVISION E3000 HKM512P81A Modelo:			

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	15,00	UND	320,00

Marca: SSD Lexar NM620, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 3500 MB/s, Gravação 2400 MB/s, LNM620X512G-RNNN	Fabricante: SSD Lexar NM620, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 3500 MB/s, Gravação 2400 MB/s, LNM620X512G-RNNN	Modelo: SSD Lexar NM620, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 3500 MB/s, Gravação 2400 MB/s, LNM620X512G-RNNN
--	---	---

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	15,00	UND	323,71
Marca: GOLDENFIR	Fabricante: GOLDENFIR	Modelo: GOLDENFIR	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Capacidade: 512GB ou superior / fator de forma: M.2 2280 / tipo/tecnologia: NAND TLC 3D / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 ou superior / velocidade de leitura: no mínimo até 3.500 MB/s / velocidade de gravação: no mínimo, até 2.400 MB/s / IOPS: no mínimo, até 200/256K / temperatura de armazenamento: no mínimo, de -40°C a 85°C / temperatura de operação: 0°C to 70°C / resistente a choque: no mínimo, 1500 G, duração 0,5 ms, meia onda senoidal / resistência à vibração: no mínimo, de 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 Oct/min, 30 min/eixo (X,Y,Z) / MTBF: no mínimo, 1.500.000 horas // Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Suporte a AHCI, NCQ Referência(s): Lexar LNM620X512G-RNNNU ou HIKVISION E3000 HKM512P81A (não sendo permitida a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos por se tratar de item cuja especificação é essencial para garantia de compatibilidade e atendimento ao escopo)	15,00	UND	408,00
Marca: HIKVISION	Fabricante: HIKVISION	Modelo:	

Lote 33 MONITOR 24" FULL HD LED

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07
Email: pantanalinfor2@gmail.com	Telefone: (31) 97328-2430
Data/hora de envio 23/07/2025 19:04:32	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	1.500,00
Marca: BRAZIL PC	Fabricante: BRAZIL PC	Modelo: 24"	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: MyMax Fabricante: MyMax Modelo: MM23811900/BK			

Fornecedor: CELINA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 14/07/2025 10:58:40	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: samsung Fabricante: samsung Modelo: 2025			

Fornecedor: SOS MICROS COMERCIO INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 59.773.077/0001-47
Email: comercial@sostec.com.br	Telefone: (11) 97310-0404
Data/hora de envio 24/07/2025 08:36:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	720,00
Marca: Philips 241V8LAB Fabricante: Philips 241V8LAB Modelo: Philips 241V8LAB			

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: AOC 24B35HM2 Fabricante: AOC 24B35HM2 Modelo:			

Fornecedor: MA3 TECH INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 26.498.396/0001-32
Email: ma3tech@ma3tech.com.br	Telefone: (41) 99113-5596

Data/hora de envio 24/07/2025 08:38:41	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,78

Marca: AOC	Fabricante: AOC	Modelo: 24B30HM2
-------------------	------------------------	-------------------------

Fornecedor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.352.658/0001-38
--	-------------------------------------

Email: contato@gbainformatica.com.br	Telefone: (48) 98447-2989
---	----------------------------------

Data/hora de envio 24/07/2025 04:07:12	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,78

Marca: AOC	Fabricante: AOC	Modelo: 24B30HM2
-------------------	------------------------	-------------------------

Fornecedor: MOURA ELETRONICOS E IMPORTAÇÃO LTDA	CNPJ/CPF: 10.636.064/0001-37
--	-------------------------------------

Email: flaviobrandao@mouracelular.com	Telefone: (37) 99137-0201
Data/hora de envio 23/07/2025 22:18:18	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: aitek Fabricante: aitek Modelo: 23.8"			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: AOC Fabricante: AOC Modelo: 24B30HM2			

Fornecedor: EMPREENDEMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,78
Marca: LG	Fabricante: LG	Modelo: 24MS500-B.AWZM	

Fornecedor: FGBO Ampla Distribuição e Logística LTDA	CNPJ/CPF: 53.636.827/0001-52
Email: administracao@ampladistribuicaoalogistica.com.br	Telefone: (31) 98844-8231
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:25	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,78

Marca: Monitor Alltek IN 23,8" FHD FLT Ultrafina, Painele IPS, 120Hz, 5ms, HDMI, VGA - MNT-ATK238

Fabricante: Monitor Alltek IN 23,8" FHD FLT Ultrafina, Painele IPS, 120Hz, 5ms, HDMI, VGA - MNT-ATK238

Modelo: Monitor Alltek IN 23,8" FHD FLT Ultrafina, Painele IPS, 120Hz, 5ms, HDMI, VGA - MNT-ATK238

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	650,00
Marca: Monitor Gamer Pichau Athen V3, 24 Pol, IPS, FHD, 1ms, 100Hz, FreeSync, HDMI/VGA, PG-ATH24V3-BL01	Fabricante: Monitor Gamer Pichau Athen V3, 24 Pol, IPS, FHD, 1ms, 100Hz, FreeSync, HDMI/VGA, PG-ATH24V3-BL01	Modelo: Monitor Gamer Pichau Athen V3, 24 Pol, IPS, FHD, 1ms, 100Hz, FreeSync, HDMI/VGA, PG-ATH24V3-BL01	

Fornecedor: JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	CNPJ/CPF: 24.708.774/0001-30
Email: nt-comercio@hotmail.com	Telefone: (32) 98805-4298
Data/hora de envio 23/07/2025 17:51:48	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,78
Marca: BRAZIL PC	Fabricante: BRAZIL PC	Modelo: BRAZIL PC	

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	CNPJ/CPF: 21.641.059/0001-39
Email: distribuidora.peres@hotmail.com	Telefone: (31) 99718-6304
Data/hora de envio 23/07/2025 20:42:35	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: PCFORT	Fabricante: PCFORT	Modelo: 24"	

Fornecedor: Maryleide Fonseca Almeida Ltda	CNPJ/CPF: 15.838.111/0001-49
Email: financeiro@equipeengenharia.com	Telefone: (43) 99982-2806
Data/hora de envio 23/07/2025 16:53:45	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,78
Marca: 3ATECH / MONITOR / MFH2 Fabricante: 3ATECH / MONITOR / MFH2 Modelo: 3ATECH / MONITOR / MFH2			

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	898,50
Marca: SAMSUNG Fabricante: SAMSUNG Modelo:			

Fornecedor: AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 58.149.730/0001-39
Email: azulteclicitacoes@hotmail.com	Telefone: (31) 97117-9614
Data/hora de envio 23/07/2025 17:42:07	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Tamanho da tela: no mínimo, 23,8" / tipo de painel: VA ou IPS / tela curva: não / resolução da tela: no mínimo, full HD (1920x1080) / deve possuir ajuste de inclinação da tela / proporção da tela: 16:9 / brilho: no mínimo, 250 cd/m2 / taxa de atualização da tela: no mínimo, 75Hz / tempo de resposta MPRT: de 01 a 05ms / deve possuir proteção antirreflexo / ângulo de visão horizontal e vertical: no mínimo, 178° para ambos / deve possuir tecnologia para redução de luz azul / deve permitir montagem VESA / deve possuir, no mínimo, 01 (uma) conexão HDMI e 01 (uma) conexão VGA ou 02 (duas) conexões HDMI Referência(s): AOC 24B35HM2 ou LG24MS500 ou SAMSUNG T350 ou MSI PRO-MP245V (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	45,00	UND	728,00
Marca: AOC 24B3SHM2 Fabricante: AOC 24B3SHM2 Modelo: AOC 24B3SHM2			

Lote 34 **NOTEBOOK INTEL CORE i3**

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07		
Email: pantanalinfo2@gmail.com	Telefone: (31) 97328-2430		
Data/hora de envio 23/07/2025 19:04:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	8.000,00
Marca: ASUS	Fabricante: ASUS	Modelo:	

Fornecedor: caroline disque da silva	CNPJ/CPF: 40.260.072/0001-92
Email: cr.tecnolog@gmail.com	Telefone: (18) 9683-0823
Data/hora de envio 23/07/2025 10:34:20	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.740,00
Marca: ASUS	Fabricante: ASUS	Modelo: Vivobook Go 15	

Fornecedor: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	CNPJ/CPF: 44.718.705/0001-14
Email: dorvanice@yahoo.com.br	Telefone: (34) 99767-8600
Data/hora de envio 23/07/2025 16:55:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.741,00
Marca: Asus	Fabricante: Asus	Modelo: Vivobook Go i3-N305	

Fornecedor: INFOTRON LTDA	CNPJ/CPF: 49.961.504/0001-67		
Email: licitacao@infotroninfo.com.br	Telefone: (27) 31501-551_		
Data/hora de envio 23/07/2025 16:42:08	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6” LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.742,00
Marca: ASUS Vivobook Go E1504GA Fabricante: ASUS Vivobook Go E1504GA Modelo:			

Fornecedor: HT SOLUÇÕES EM FISIOTERAPIA E TECNOLOGIA	CNPJ/CPF: 44.959.705/0001-06		
Email: hugoguerrasi@gmail.com	Telefone: (31) 99165-1446		
Data/hora de envio 24/07/2025 08:59:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6” LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.742,00
Marca: ASUS	Fabricante: ASUS	Modelo: ASUS Vivobook Go E1504GA	

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS WG LTDA	CNPJ/CPF: 52.994.933/0001-45		
Email: licitacao@empresawg.com.br	Telefone: (33) 98465-0235		
Data/hora de envio 24/07/2025 08:40:19	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.742,06
Marca: asus	Fabricante: asus	Modelo: vivobook go e1504ga	

Fornecedor: CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	CNPJ/CPF: 15.412.998/0001-09
Email: rcinformaticasbs@gmail.com	Telefone: (12) 99791-8488
Data/hora de envio 22/07/2025 18:51:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.399,00
Marca: Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3	Fabricante: Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3	Modelo: Notebook ASUS Vivobook Go E1504GA Intel Core i3	

Fornecedor: COMERCIAL PEKER & PEKER LTDA	CNPJ/CPF: 52.924.327/0001-53
Email: beatoncomercial@yahoo.com.br	Telefone: (31) 99689-8910
Data/hora de envio 22/07/2025 11:36:27	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	3.328,50
Marca: ASUS	Fabricante: ASUS	Modelo:	

Fornecedor: AZUL TEC LICITACOES EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 58.149.730/0001-39
Email: azulteclicitacoes@hotmail.com	Telefone: (31) 97117-9614
Data/hora de envio 23/07/2025 17:42:07	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits / processador: Intel Core i3 N305 1.8Ghz 12ª geração 08 núcleos ou superior / memória: 04 GB RAM DDR4 3200 Mhz ou superior / tela: 15,6" LED - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de atualização 60 Hz tecnologia anti-glare / gráficos: Intel UHD graphics integrada ou superior / áudio: dois alto-falantes estéreo / armazenamento: 128 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280) ou superior / webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS / wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac R2 + ax wireless - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MU-MIMO - suporte a wi-fi 6 - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready / teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume) / touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad / alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso) / conexões: no mínimo, 01 x USB 2.0 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-A - no mínimo, 01 x USB 3.2 Gen 1 Type-C - no mínimo 01 x HDMI 1.4 - no mínimo, 01 x 3.5mm Combo Audio Jack / segurança: senhas para BIOS e HDD, trava Kensington Referência(s): ASUS Vivobook Go E1504GA (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1,00	UND	2.742,00
Marca: ASUS VIVOBOK	Fabricante: ASUS VIVOBOK	Modelo: ASUS VIVOBOK	

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 34 lote(s).

Documento gerado em 25 de Julho de 2025.

Jaqueline Helena Alves - Pregoeiro(a)